

관절식 크레인

기종	H044D-2	H099B-2	H178B-3	H244EP-5	H322EP-5	H422E-7	H1058E-8
크레인 능력(tm)	3.8	9.5	15.5	20.3	26.9	36.8	81.9
하중능력 (거리-하중)(m/kg)	3.5/990 4.8/780 6.2/600	2.7/3,500 4.1/2,320 5.7/1,660 7.6/1,240	4.6/3,350 6.4/2,320 8.4/1,720 10.5/1,360	2.4/8,200 6.2/3,100 10.4/1,680 12.7/1,340 15.0/1,120	2.6/10,000 6.2/4,150 10.4/2,260 12.7/1,800 15.0/1,1520	2.9/12,000 6.5/5,400 12.2/2,440 16.5/1,680 18.7/1,480	4.4/18,000 7.8/9,800 11.4/6,200 15.3/4,450 19.4/3,450
최대작업반경(m)	6.2	7.8	10.8	15.1		18.8	19.7
최대작업높이 (장착면기준)(m)	8	10.9	13.2	17.7	17.4	21.2	22.1
정격유량(l/min)	10~15	45	45~55	50~70	60~120	90	100~120
선회각도(°)	380	410	415	410	420	400	무한회전
크레인자중 (메인O/R포함)(kg)	550	1,400	2,201	3,281	4,113	6,115	9,095
장착가능차량(ton)	3.5톤 이상	5톤 이상	7톤 이상	17톤 이상		19톤 이상	25톤 이상

※ 작업 높이는 장착면 기준입니다.

※ 추천기종이며, hiab.com에서 더욱 많은 기종을 확인할 수 있습니다.

