

해상용 크레인

주요제원	H051-3	H061-3	H081-3	H121-3	H201-5
크레인 능력(kNm)	45	50.8	72.6	127	160
최대작업반경(m)	9.09	9.6	9.6	12	14.1
하중능력(m/kg)	4.1/1120 5.7/760 7.3/570 9.0/450	3.8/1330 5.4/900 7.3/650 9.2/500	4.3/1720 6.0/1180 7.8/870 9.6/700	5.4/2400 7.6/1700 9.8/1200 12.0/1000	5.1/3200 6.8/2220 8.6/1640 10.4/1280 12.3/1040 14.1/900
중량(kg)	710	1040	1280	2350	2930
인양속도(sec)	13	12	15	26	33
정격압력(bar)	260	250	250	250	260
정격유량(l/min)	25	35	35	40	40
회전각도(°)	410°, 제한회전	400°, 제한회전	400°, 제한회전	400°, 제한회전	400°, 제한회전
최대 작업경사각(°)	5°/Heel, 2°/Trim				
회전력(kNm)	6.2	11.1	14.2	31.6	45.5
회전속도(°/sec)	7.2				
소요동력(kw)	10.6	14.3	14.3	16	16.3

주요제원	H251-5	H301-5	H331L-4	H401L-4	H402-6
크레인 능력(kNm)	227	270	311.5	362	347
최대작업반경(m)	13.6	13.7	17	16.1	17.4
하중능력(m/kg)	5.2/4450 6.8/3250 8.5/2500 10.2/2040 11.9/1720 13.5/1500	5.3/5200 6.9/3800 8.5/3000 10.2/2460 11.9/2080 13.6/1800	8.5/3750 10.6//2820 12.7/2260 14.9/1860 17.0/1620	8.6/4300 10.4//3400 12.5/2700 14.2/2300 16.1/2000	5.2/6800 7.2//4600 9.2/3400 11.3/2600 13.3/2120 15.4/1780 17.4/1560
중량(kg)	3400	3600	4600	5200	4810
인양속도(sec)	51	51	40	50	45
정격압력(bar)	240	250	250	250	260
정격유량(l/min)	40	40	60	60	60
회전각도(°)	400°, 제한회전	360°, 연속회전	360°, 연속회전	360°, 연속회전	360°, 연속회전
최대 작업경사각(°)	5°/Heel, 2°/Trim				
회전력(kNm)	45.5	48.1	56	62.1	62.6
회전속도(°/sec)	7.2				
소요동력(kw)	15.7	16.3	24.5	24.5	25.5

